Vietti Srl Via Rosolino Pilo, 37 - 21052 – Busto Arsizio (VA) Italy Tel / Fax +39 0331 622415 - info@viettiresistenze.com – www.viettiresistenze.com

MODELLO "XLG"

RESISTENZA A CARTUCCIA LONGITUDINALE

Resistenza elettrica a cartuccia longitudinale, modello XLG. Realizzata con corpo in acciaio AISI 304. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza. Adatta per molteplici applicazioni, nell'industria dell'imballaggio, plastica, gomma, tessile e molto altro.

XLG								---						

DIAMETRO RESISTENZA	
d.1	mm

LUNGHEZZA RESISTENZA	
L.a.	mm

POTENZA NOMINALE	
WATT	

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	
Volt	
A	24 Vac
B	110 Vac
C	220 Vac
D	230 Vac
E	400 Vac
F	

NUMERO CAVI	
A	2 fili singoli
B	2 fili singoli + terra
C	Cavo 3 fili singoli
D	Cavi 3 conduttori
E	Cavo 3 conduttori + terra
F	Cavo 2 conduttori
G	Cavo 2 conduttori + terra

LUNGHEZZA CAVI	
mm	**

ISOLAMENTO CAVI	
	Tipo
A	Teflon-Vetro
B	Vetro-Vetro
C	Gomma silicone
D	teflon

POSIZIONE SENSORE TEMPERATURA	
A	Testata "lato fondello"
B	Centrale
C	Testata "Lato uscita cavi"
X	Non presente

SENSORI DI TEMPERATURA	**
ISOLATA PT100	*
TCJ A MASSA	
TCJ ISOLATA	
TCK A MASSA	
TCK ISOLATA	
MULTISENSORE	*
X	Non presente

LUNGHEZZA ZONA FREDDA	
A	mm
X	Non presente

ZONA FREDDA	
A	TESTATA "Lato fondello"
B	centrale
C	TERMINALE "Lato uscita cavi"
X	Non presente

LUNGHEZZA PROTEZIONE AGGIUNTIVE CAVI	
A	mm
X	Non presente

PROTEZIONE AGGIUNTIVE CAVI	
A	Calza metallica
B	Guaina metallica
C	Guaina siliconica singola
D	Guaina siliconica unica
E	Guaina siliconica unica + singola
F	corrugata
X	Non presente

* Contattare l'ufficio tecnico della Vietti Srl

** Tutti i cavi montati sulla resistenza sono forniti con la stessa lunghezza

*** Tolleranze: diametro +0/-0,06 mm - Lunghezza 0...100 mm +/-3% -- oltre 100 mm +/-3 mm. Watt

****In assenza di particolari indicazioni verranno utilizzati i parametri produttivi standard della Vietti S.r.l.: sigillatura CMO (cemento); rivestimento dei cavi con guaine siliconiche singole di lunghezza 80 mm ca; Isolamento del cavo in teflon-vetro-resinato.

LA Vietti Srl SI RISERVA LA FACOLTA' DI MODIFICARE IL PRESENTE DISEGNO SENZA PREVENTIVAMENTE EFFETTUARE ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE

Secondo i termini di legge la Vietti Srl si riserva la proprietà di questo disegno – È vietata divulgazione e riproduzione a terzi senza la propria autorizzazione